

CK FÉLAUTOMATA BÁLÁZÓGÉPEK	450 H	450 HFE	450 HFE.PC	600 H	600 HFE	600 HXL	600 HFE.PC	850 H	850 HFE.PC
Betöltő nyílás mérete Hosszúság x Szélesség (mm)	1400 x 1040	1400 x 1040	1480 x 1040	1360 x 720	1000 x 720	1900 x 720	1500 x 720	2000 x 1050	1750 x 1050
Bála kiadó rendszer	Second Bale Eject *	Full Eject**	Full Eject	Second Bale Eject	Full Eject	Second Bale Eject	Full Eject	Second Bale Eject	Full Eject
Bála méret (mm) Magasság x Szélesség x Hosszúság	750 x 1150 x 1100-1200	750 x 1150 x 950-1200	750 x 1100 x 900-1300	1080 x 750 x 1400-1500	1100 x 750 x 1100	1080 x 750 x 1200-1500	1080 x 750 x 1200-1500	1080 x 1090 x 1500-2000	1080 x 1090 x 1450-1750
Bála súly (kartonpapír)	max. 450 kg	max. 450 kg	max. 500 kg	max. 600 kg	max. 600 kg	max. 600 kg	max. 600 kg	max. 850 kg	max. 850 kg
Bála súly (műanyag)	max. 500 kg	max. 500 kg	max. 550 kg	max. 650 kg	max. 650 kg	max. 650 kg	max. 650 kg	max. 1000 kg	max. 950 kg
Tömörítő erő (tonna)	50	50	60	50	60	60	60	60	75
Gép méretei (mm) Magasság x Szélesség x Hosszúság	2520 x 1780 x 5390	2520 x 1780 x 6340	2410 x 1580 x 7250	2500 x 1410 x 5720	2500 x 1410 x 6280	2480 x 1410 x 7150	2480 x 1440 x 7420	2460 x 1750 x 7510	2450 x 1780 x 8500
Gép súlya (kg)	5000	5500	7000	4650	5250	5000	5200	6000	8000
Üzemi feszültség	3 x 415V, 50 Hz	3 x 415V, 50 Hz	3 x 415V, 50 Hz	3 x 415V, 50 Hz	3 x 415 V, 50 Hz	3 x 415V, 50Hz	3 x 415V, 50Hz	3 x 415V, 50Hz	3 x 415V, 50Hz
Elektromos teljesítmény	7,5 kW / 11 kW / 15 kW	7,5kW / 11kW / 15kW	11kW / 15kW / 22kW	15kW / 22kW	15kW	15kW / 22kW	15kW / 22kW	15kW / 22kW	22 kW
Ciklusidő	86 mp / 60mp / 49mp	86mp / 60mp / 42mp	60mp / 42mp / 30mp	49mp / 34mp	40mp	54mp / 34mp	45mp / 30mp	50mp / 35mp	44 mp
Zajszint	80 dBA	80 dBA	80 dBA	80 dBA	80 dBA	80 dBA	80 dBA	80 dBA	80 dBA
Kötözés iránya	Függőleges	Függőleges	Vízszintes	Vízszintes	Vízszintes	Vízszintes	Vízszintes	Vízszintes	Vízszintes
Bálakötözés (db) – acél huzal	4	4	4	5	5	5	5	5	5

* **Second Bale Eject** bálakiadó rendszer: Az elkészült, megkötözött „kész” bálát az azt követően készülő bála tolja ki. ** **Full Eject** bálakiadó rendszer: Az elkészült, megkötözött „kész” bálát azonnal, külön rendszer távolítja el a bálázóból.

Valamennyi típus alapkivitelben kézi beöntő garattal kerül szállításra.

Elérhető kiegészítő opciók:

- Extra beöntő garat, egyedi méret és kialakítás gépi, szállítószalagos vagy levegős töltéshez
- Edénybeöntő szerkezet szabvány (240, 1100 l) edényekhez
- Biztonsági védő tolóajtó mindkét oldalon
- Megerősített tömörítő fej extra vágókésekkel
- Nagyobb teljesítmény: CK450 – 11 vagy 15 kW;
CK600, CK850 – 22 kW
- Olajhűtő, Olajfűtő
- Hidraulika szerkezet védőborítás
- Extra fotocellák és vezérlés szállítószalagos töltéshez
- Figyelmeztető fény/hang jelzés elakadás, leállítás, „bála kész” állapot jelzéséhez
- Előre programozott „Anyagválasztó funkció” a különböző típusú hulladékokhoz
- Bálakivezető rámpa HFE.PC típusúhoz
- Bálaszámláló

CK 450 HFE



CK 600 HFE.PC

